

### • Řada VMR

Vertikální štípače VMR přívěsné za automobile jsou schváleny k provozu na pozemních komunikacích. Kombinují v sobě efektivitu s robustností a zaručují vám skvělou mobilitu a spolehlivost.

- Pohodlí: Hydraulicky sklápěný štípač
- Bezpečnost: ovládání oběma rukama
- Dvě rychlosti
- Automatické zvedání válce
- Mosazný vodící systém
- Protiskluzová ocelová podlážka
- Schválený k provozu na pozemních komunikacích (dle normy 2007/46 / EC)
- Diesellový motor s elektrickým startérem
- Držák sapie




12 t – Ø 70 cm  
< 100 cm >



16 t – Ø 80 cm  
< 100 cm >

Náhradní kolo  
(na přání)



VMR16ESS

Video

[www.greenmech.cz](http://www.greenmech.cz)

Štípač schválený k provozu na pozemních komunikacích dle normy 2007/46 / EC (příplatek)

|                                 |  |            |             |             |            |             |             |
|---------------------------------|--|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| Štípačí síla (t)                | 12   | 12         | 12          | 12          | 16         | 16          | 16          |
| Max. délka štípaného dřeva (cm) | 108  | 108        | 108         | 108         | 108        | 108         | 108         |
| Čerpadlo                        | jednoduché   | dvojité    | jednoduché  | dvojité     | dvojité    | dvojité     | dvojité     |
| Pohon                           | Honda 9 hp   | Honda 9 hp | Diesel 9 hp | Diesel 9 hp | Honda 9 hp | Honda 13 hp | Diesel 9 hp |
| Objem palivové nádrže           | 5.3 L  | 5.3 L      | 5.5 L       | 5.5 L       | 5.3 L      | 6.1 L       | 5.5 L       |
| 1. rychlost                     | 8  | 14         | 8           | 14          | 9          | 9           | 9           |
| 2. rychlost (cm/s)              | 20   | 25         | 20          | 25          | 19.7       | 19.7        | 19.7        |
| Zpětná rychlost                 | 12   | 22         | 12          | 22          | 13.3       | 13.3        | 13.3        |
| Objem olejové nádrže (L)        | 24   | 24         | 24          | 24          | 24         | 24          | 24          |
| Průtok čerpadla (l/min)         | 14   | 36.2       | 14          | 36.2        | 36.2       | 36.2        | 36.2        |
| Rozměry (V x D x Š, cm)         | transportní : 186 x 126 x 295 / pracovní : 250 x 126 x 287 |            |             |             |            |             |             |
| Hmotnost (kg)                   | 520  | 520        | 530         | 530         | 560        | 570         | 570         |

**KONTAKTUJTE NÁS** ohledně pohonu elektromotorem, kardanovou hřídelí, nebo kombinací obojího

**Podle bezpečnostních norem nelze používat štípač ani naviják, je-li stroj v transportní pozici.**

Podvozek s parkovací brzdou (Zn. FREIN VMR)

Křížový štípačí klín 12/16 (Zn. FCX 12/16)

Pomocný stolek 12 t / 16 t (Zn. TI 12 / Réf. TI 16)

Hydraulický naviják V12/16 pro VMR (Zn. LBH 12/16 VMR)

Mechanický zvedák V12/16 (Zn. LBM 12/16)

Náhradní kolo (Zn. ROUE SEC VMR)