

# Arborist 200P

Silný a produktivní pracant

**GreenMech**  
The Professionals' Choice



Vhodný pro:

## Arboristy • Rizikové kácení stromů

Potřebujete štěpkovač a kapacita 150 mm Vám nestačí? Pak nový model Arborist 200P je přesně to co hledáte. Je poháněn benzinovým motorem Kubota o výkonu 57 hp, který splňuje veškeré emisní limity. Síla s jakou protáhne dřevo skrz vstupní otvor o rozměrech 200 x 280 mm Vás každý den ohromí. Jeho bytelná konstrukce odolá zubu času a zajistí že Vám stroj bude dobře sloužit dlouhá léta.

Základem modelu Arborist 200P je velice robustní šasi které dá Vašemu štěpkovači sílu a odolnost kterou potřebujete. Nová vstupní násypka s rozměry 1200 x 840 mm zajistí že se k nožům dostane i rozvětvený materiál, aniž byste jej museli ořezávat, což Vám ušetří čas i náklady. Plynulý přísun materiálu do štěpkovacího ústrojí skrze dva hydraulicky ovládané podavací válce se stará patentovaný elektronický systém No-Stress který zaručí optimální využití a maximální efektivitu štěpkovače.

# Arborist 200P

## Technické specifikace...

**GreenMech**  
The Professionals' Choice

## Základní vlastnosti

- Štěpkovací kapacita 200 m
- m
- Benziový motor Kubota 57 hp (Kompatibilní s emisním stupněm V)
- Štěpkovací technologie Disc-Blade
- Dva horizontální hydraulické podávací válce
- Spodní ochranný rám
- LED osvětlení
- No-Stress řídicí systém
- Svrchní řídicí panel
- Hmotnost 1260 kg



Max. průměr dřeva	200 mm
Výrobce motoru	Kubota
Výkon motoru	57 hp
Palivo	Benzin
Za traktor	ne
Štěpkovací mechanismus	Diskový
Rychlost disku	1580 RPM
Počet nožů	4
Podávací válce	2, horizont., hydraulické
Otočný podvozek	Ne
Řídicí systém	No-Stress
Objem palivové nádrže	27 L
Rozměr pneumatiky	175R13C
Rezervní kolo	Na přání

Štěpkovací kapacita	7 t/h
Rozměry vstupní násypky	1200 x 840 mm
Rozměry vstupního otvoru	200 x 280 mm
Rozsah otáčení výfuku	280°
Spojka	Standard
Počítadlo moto-hodin	Standard
Délka (transportní)	3990 mm
Šířka (transportní)	1400 mm
Výška	2695 mm
Hmotnost	1270 kg
Akustický výkon LWA	115 dB(A)
Akustický tlak LpA	92 dB(A)
Spodní ochranný rám	Standard
Rezervní kolo	Na přání