

EVO 205TT

Základní parametry	Hmotnost	1800 Kg				
	Maximální průměr štěpkovaného dřeva	205 mm				
	Štěpkovací kapacita	22 m ³ /h 7 t/h				
	Objem palivové nádrže	50 l				
	Objem nádrže hydraulického oleje	50 l				
Motor	Výrobce & Model	Kubota D 1803-CR-TE4B 50hp/37kW				
	Objem	1826 ccm				
	Palivo	Diesel				
	Rychlost motoru	2900 RPM				
	Počet válců	3				
	Turbo	ANO				
	Chlazení	Vodní				
	Točivý moment	151 Nm				
	Ovládání rychlosti	Elektrické				
	Napínání hlavního hnacího řemene	Ručně nastavitelné se spojkou				
	Odvod tepla z motoru	Teplovodný ventilátor (patentováno)				
	Kryt motoru	Ocelový, na pantech Obložen protihlukovým materiálem				
Štěpkovací ústrojí	Podávací válce	2 Hydraulicky ovládané (dva motory)				
	Hmotnost štěpkovacího disku	126 kg				
	Počet nožů	6				
	Životnost	až 900 mth				
	Rychlost štěpkovacího disku	1450 RPM				
	Ložiska hlavní hřídele	Centralizované mazání				
	Rozměry vstupní násypky (Š x V)	1250 x 700 mm				
	Rozměry vstupního otvoru (Š x V)	205 x 270 mm				
	Akustický tlak LpA	91 dB(A)				
	Akustický výkon LwA	120 dB(A)				
Ovládání	Ovladač Smart Sense	Protizátěžový systém "Smart Stress" Nastavitelný úsporný mód "Smart Economy" Zpětný chod podávacích válců Vypínač podávacích válců				
	Ovládací tlačítka	2 x 3 tlačítka na každé straně vstupní násypky 1 x dopředný chod 1 x zpětný chod 1x reset plynu				
	Ovládání plynu	Automatické elektronické				
	Hydraulický ventil	Nastavení rychlosti podávacích válců				
	Bezpečnost	Ochranný rám	Dle normy EN 13525 Plovoucí, pro maximální bezpečnost Dělený pro snížení nákladů na výměnu			
		Horní nouzové tlačítka	Dle normy EN 13525 2x na horní straně vstupní násypky Otočný o 280°			
	Výfuk	Výfuk štěpky	Nastavitelné směřování štěpky Rameno pro nastavení směru štěpky Proud štěpky se nerozděluje Nastavitelná výška výfuku			
Tažné zařízení			Nastavitelné	50 mm koule jako standard Odstranitelný kroucený kabel 13-pinová zástrčka dle evropských norem		
				Náprava	ALKO	Plně brzdený systém s ruční brzdou Do rychlosti 130 km/h
						Rozměry
Volitelná výbava	Barva na přání	Dle vzorníku RAL Nastavitelná výška tažného zařízení "Labutí krk"				