

# EVO 165P SUB - 750

**GreenMech**



**EVO 165PSUB750** ke všem výhodám zcela nové řady EVO přináší i jednu vlastní, celkovou hmotnost 750 kg. K převozu stroje bez jakýchkoliv omezení stačí řidičský průkaz skupiny B.

- ▶ **AGRESIVNĚJŠÍ**
- ▶ **OSTŘEJŠÍ**
- ▶ **VÝKONNĚJŠÍ**



## TECHNICKÉ SPECIFIKACE

MAXIMÁLNÍ PRŮMĚR ŠTĚPKOVANÉHO DŘEVA	165mm
MOTOR	Briggs & Stratton
VÝKON MOTORU	37hp
PALIVO	Benzin
ŠTĚPKOVACÍ ÚSTROJÍ	DISKOVÉ
RYCHLOST DISKU	1380 rpm
POČET NOŽŮ	4
HYDRAULICKÉ PODÁVACÍ VÁLCE	Dva horizontální
ŘÍDICÍ SYSTÉM	No Stress
OBJEM PALIVOVÉ NÁDRŽE	33 l
ROZMĚR PNEUMATIK	155/80/R13

ŠTĚPKOVACÍ KAPACITA	4.25 t/h
ROZMĚR VSTUPNÍ NÁSYPKY	700 mm x 1110 mm
ROZMĚR VSTUPNÍHO OTVORU	165 mm x 220 mm
ROZSAH OTÁČENÍ VÝFUKU ŠTĚPKY	280°
OBJEM NÁDRŽE HYDRAULICKÉHO OLEJE	33 l
POČÍTADLO MOTO-HODIN	Standard
DĚLKA (TRANSPORTNÍ)	3185 mm max
ŠÍŘKA	1480 mm max
VÝŠKA	2485mm max
HMOTNOST	750 kg