



Štípač schválený k provozu na silnicích 13/17 t- Řada VMR

ŠTÍPÁNÍ

Řada VMR 13 - 17

Štípače VMR 13/17 t využívají veškeré zkušenosti společnosti AMR aby nabídly všestranné, pohodlné a bezpečné štípání pro profesionály.

- Pohodlí: hydraulicky sklopný štípač
- Ovládání oběma rukama
- Dvě rychlosti štípání
- Zatažitelný válec bez náradí
- Protiskuzová plně ocelová podlážka se zkosenými hranami pro snazší manipulaci se dřevem
- Schválen pro provoz na pozemních komunikacích dle normy 2007/46 / EC
- Nastavitelný držák dřeva (od 8 cm).
- Podpůrné rameno s držákem a přípravou pro sapii
- Mechanický zvedák dřeva
- Příslušenství: viz str. 35



SCHVÁLEN K PROVOZU
NA SILNICÍCH



VMR17ESS



TYP	VMR13ESS-9DP VMR130101	VMR17ESS-9DP VMR170101	VMR17ESS-13DP VMR170102	VMR17ESS-13DP Elektrický startér VMR170103
<i>Schválen k provozu na pozemních komunikacích dle normy 2007/46 / EC</i>				
Štípací síla (t)	13	17	17	17
Maximální délka dřeva (cm)	115	115	115	115
Čerpadlo	Dvojité	Dvojité	Dvojité	Dvojité
Pohon	Benzin Honda 9 HP	Benzin Honda 9 HP	Benzin Honda 13 HP	Benzin Honda 13 HP
Objem palivové nádrže	5,3 l	5,3 l	6,1 l	Elektrický startér 6,1 l
Rychlost 1 (cm/s)	9,5	5,3 9,1	9,1	9,1
Rychlost 2 (cm/s)	25,5	20,3	20,3	20,3
Rychlost návratu (cm/s)	15,2	12,8	12,8	12,8
Objem olejové nádrže (l)	24	24	24	24
Průtok čerpadla (l/min)	36,2	36,2	36,2	36,2
Rozměry (V x D x Š cm)	<i>(Transportní pozice) : 195 x 126 x 303 / (Pracovní pozice) : 260 x 126 x 318</i>			
Hmotnost (kg)	530	555	560	575
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Parkovací brzda			
	Hydraulický zvedák pro VMR13/17			LBH001100
	Rezervní kolo			SUP00011
	Systém proti krádeži			ANT00005
<i>Bezpečnostní normy neumožňují vybavit tento typ štípačů navijákem</i>				