

SAFE-Trak 19-28

Dostane se kamkoliv

GreenMech
The Professionals' Choice



Vhodný pro:

Lesníky • Údržbu železnic, dálnic a elektrického vedení

GreenMechSAFE-Trak 19-28 je větší bratr modelu SAFE-Trak 16-23. Je postaven na prověřených technologiích. Poskytuje bezkonkurenční stabilitu při práci v místech, jako jsou železniční násypy. Díky velké světlé výšce (550 mm) snadno přejede i překážky jako např. pařezy. Každý pás může být nezávisle vysunut, to zajistí bezpečný chod na svazích se sklonem až 35°. S touto možností můžete jednoduše přivést štěpkovač k materiálu, což Vám usnadní práci. Štěpkovač GreenMech SAFE-Trak 19-28 je poháněn dieslovým motorem Kubota o výkonu 48 hp, který si poradí i se skutečně velkými dřevy.

Základním konstrukčním prvkem modelu SAFE-Trak 19-28 je velice robustní šasi z odolné oceli s vysokou pevností v tahu. Nově navržená vstupní násypka o rozměrech 1200 x 840 mm dostane k nožům i složité větve bez nutnosti ořezů. Materiál do štěpkovacího ústrojí přivádí dvojice vertikálních, hydraulicky ovládaných, podávacích válců. Válce řídí patentovaný systém No-Stress, se kterým si můžete být jisti, že štěpkování bude maximálně bezpečné a efektivní.

SAFE-Trak 19-28

Technické údaje...

GreenMech
The Professionals' Choice

Základní vlastnosti

- Štěpkuje až do průměru 190 mm
- Diesellový motor Kubota o výkonu 48 hp
- Štěpkovací technologie Disc-Blade
- Dvojice hydraulicky ovládaných podávacích válců
- Protizátěžový systém No-stress
- Patentovaný SAFE-Trak systém
- Spodní ochranný rám
- Hmotnost 2000 kg



Max. průměr štěpkovaného dřeva	190mm
Výrobce motoru	Kubota
Výkon	48 hp
Palivo	Diesel
Přívěsný za traktor	Ne
Štěpkovací mechanismus	Disc-Blade
Rychlost štěpkovacího disku	1400 RPM
Počet nožů	4
Hydraulické podávací válce	Dva, horizontální
Otočný podvozek	Ne
Řídicí systém	No-Stress
Objem palivové nádrže	60 l
Rozměry pneumatik	Ne
Rezervní kolo	

Štěpkovací kapacita (t/h)	7
Rozměry vstupní násypky	1200 mm x 840 mm
Rozměry vstupního otvoru	190 mm x 280 mm
Rozsah otáčení výfuku štěpky	280° Rotation
Objem nádrže na hydraulický olej	50 l
Spojka	Ne
Počítadlo Moto-Hodin	Standard
Délka (transportní)	3346 mm
Šířka (transportní)	1450 mm
Výška	2571 mm
Hmotnost	2000 kg
Zvukový výkon LWA	120 dB(A)
Zvukový tlak LPA	96 dB(A)