

Arborist 150

Ve své třídě udává směr

GreenMech
The Professionals' Choice



Vhodný pro:

Lesníky • Údržbu pozemků • Městské služby

Arborist 150 je pravděpodobně nejprodávanější a nejvyhledávanější štěpkovač s kapacitou do 150 mm na trhu. Je nabízen ve dvou motorizacích. Oba motory jsou dieselové, značky Kubota o výkonu 25 hp. Tento stroj určuje pravidla hry, co se týče tichosti provozu, výdrže a výkonu. Arborist 150 je klíčovým pomocníkem pro mnoho firem po celé Evropě. Často si jej volí do svého strojového parku profesionální arboristé, lesníci nebo pracovníci městských služeb.

Základ stroje Arborist 150 tvoří šasi vyrobené z kvalitní oceli s vysokou pevností v tahu. Právě toto šasi umožňuje obří sílu a produktivitu. Nová, velká, vstupní násypka (970 x 790 mm) umožňuje snadné štěpkování i rozložitých větví bez nutnosti je ořezávat motorovou pilou. Optimální přísun materiálu k podávacím válcům řídí patentovaný protizátěžový systém No-Stress.

Arborist 150

Technické údaje...

GreenMech
The Professionals' Choice

Základní prvky

- Štěpkovací kapacita 150 mm
- Diesellový tor Kubota o výkonu 25 hp
- Štěpkovací technologie Disc-Blade
- Spodní ochranný rám
- Dvojice hydraulicky ovládaných podávacích válců
- Protizátěžový systém No-Stres
- Hmotnost méně než 750 kg



Maximální průměr štěpkovaného dřeva	150 mm	Štěpkovací kapacita (t/h)	3,75
Výrobce motoru	Kubota	Rozměry vstupní násypky	970 mm x 790 mm
Motor	25 hp	Rozměry vstupního otvoru	150 mm x 230 mm
Palivo	Diesel	Spodní ochranný rám	Standard
Přípojný za traktor	Ne	Rozsah otáčení výfuku štěpky	280°
Štěpkovací mechanismus	Disc-Blade	Objem nádrže na olej hydrauliky	30 L
Rychlost štěpkovacího disku	1700 RPM	Spojka	Ne
Počet nožů	4	Počítadlo Moto-hodin	Standard
Hydraulické podávací valce	Dva vertikální	Délka (transportní)	3263 mm
Otočný podvozek	Ne	Šířka (transportní)	1290 mm
Řídicí systém	No-Stress	Výška	2425 mm
Kapacita palivové nádrže	27 l	Hmotnost	750 kg
Rozměry pneumatik	155/80/R13	Zvukový výkon LWA	115 dB(A)
Rezervní kolo	Na přání	Zvukový tlak LPA	92 dB(A)