

# ECO 150 TMP

ECOnomický • ECOlogický

  
GreenMech



Vhodný pro

## Údržbu pozemků a parků

Představujeme štěpkovač **ECO 150 TMP**, dokonalou symbiózu efektivity a šetrnosti – vaše ekonomická a ekologická volba pro maximální využití potenciálu vašeho traktoru. Tento model je navržen pro ty, kdo hledají nejen výkon, ale i odpovědnost k životnímu prostředí.

**Snadno připojíte, jednoduše ovládáte:** S přívěsem pomocí tříbodového závěsu a pohonem kardanovou hřídelí, **ECO 150 TMP** využívá hydrauliku vašeho traktoru k pohonu podávacích válců-

**Prostor pro více:** Díky velikému vstupnímu otvoru o rozměrech 150 x 150 mm je **ECO 150 TMP** navržen pro efektivní a rychlé štěpkování. Je ideální pro traktory s výkonem **20 – 45 hp** a exceluje v údržbě golfových hřišť, velkých pozemků a parků.

**Odolnost, která trvá:** Robustní šasi z pevné oceli, společně s nově navrženou vstupní násypkou o rozměrech 800 x 700 mm, zvládne i složité větve bez nutnosti předchozího ořezu.

**Bezpečnost a efektivita na prvním místě:** Náš patentovaný No-Stress systém optimálně přivádí dřevo k nožům tak, aby zabránil přetížení disku. Zajišťuje tak, že štěpkování bude nejen efektivní, ale i maximálně bezpečné.



# ECO 150 TMP

Technické údaje...

GreenMech

## Základní vlastnosti:

- Štěpkuje až do průměru 150 mm
- Poháněn traktorem o výkonu 25-45 hp
- Štěpkovací technologie Disc-Blade
- Dvojice pružinami napínaných podávacích válců
- Protizátěžový systém No-Stress
- Hmotnost 195 kg



|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Max. průměr štěpkovaného dřeva  | 150 mm           |
| Výrobce motoru                  | Ne               |
| Výkon                           | Ne               |
| Palivo                          | Ne               |
| Požadovaný výkon traktoru       | 25 – 45 hp       |
| Štěpkovací technologie Rychlost | Disc-Blade       |
| štěpkovacího disku              | 2400 RPM         |
| Počet nožů                      | 2                |
| Hydraulické podávací válce      | Dva horizontální |
| Otočný podvozek                 | Ne               |
| Protizátěžový systém            | No-Stress        |
| Objem palivové nádrže           | Ne               |
| Rozměry pneumatik               | Ne               |
| Rezervní kolo                   | Ne               |

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Štěpkovací kapacita (t/h)        | 4,5             |
| Rozměry vstupní násypky          | 800 mm x 700 mm |
| Rozměry vstupního otvoru         | 150 mm x 150 mm |
| Rozsah oten vřuku tpyk           | 280°            |
| Kapacita ndre hydraulickho oleje | Ne              |
| Spojka                           | Ne              |
| Počítadlo Moto-hodin             | Standard        |
| Length (transportn)              | 1060 mm         |
| iWidth (transportni)             | 1745 mm         |
| Výška                            | 2220 mm         |
| Hmotnost                         | 195 kg          |
| Akustický výkon LwA              | 117 dB(A)       |
| Akustický tlak LpA               | 93 dB(A)        |