



Vertikální štípač 13/17/22/27 t - řada V13/17/22/27

SPLITTING RANGE

# PROFESIONÁLNÍ ŠTÍPAČ

## Vertikální 13 - 17 - 22 - 27 t

PATENTOVÁNO

*Výkonnější - Bezpečnější - Ergonomičtější*

**FOREXPO**

Le salon européen de la sylviculture et de l'exploitation forestière

Trophée Sécurité 2016  
Encouragements

**AMR**

Gamme FENDEUSE V17-22-27

Monsieur, le 15 juin 2016

Cena za bezpečnost  
Forexpo 2016




Cena za inovace  
2016



Bezpečnostní certifikace



VIDEO ON  
WWW.A-M-R.FR



Designový tepelně tvarovaný kryt

Zatažitelný válec bez potřeby nářadí



Nastavitelný držák na polena (minimální průměr 8 cm)

Robustní přepínání



Větší a ostřejší nůž

Větší držák dřeva s nastavitelným drápem a držákem sapie

Maximální délka štípaného dřeva 115 cm

Tříbodový závěs Kat. I + II

Litínové čerpadlo, tiché a robustní. Větší nádrž (Except 13 t - VHY model)

Masivní nosník

Protiskluzová plně ocelová podlážka se zkosnými hranami pro snazší manipulaci se dřevem



# Vertikální štípač 13/17 t - Řada V13/17

## ŠTÍPÁNÍ

### Řada V13/17

Tyto profesionální štípače nabízí bezkonkurenční ergonomii, výkon a rychlost štípání.

- Ovládání oběma rukama
- Zatažitelný válec pro snadnější uskladnění
- Dvě rychlosti štípání
- Protiskluzová, plně ocelová podlážka se zkosenými hranami pro pohodlnější manipulaci se dřevem
- Maximální bezpečnost při práci
- Mosazné vedení s maznicemi
- Mechanický zvedák polen jako standard
- Litinové čerpadlo (Krommě 13 t)



VPE13 s hydraulickým zvedákem



VPF17 s navijákem

PATENTOVÁNO



TYP	VEL13 VEL130100	VHY13 VHY130100	VPF13 VPF130100	VHE13 VHE130100	VPE13 VPE130100
Štípací síla (t)	13	13	13	13	13
Maximální délka dřeva (cm)	115	115	115	115	115
Čerpadlo	Jednoduché	-	Jednoduché	Jednoduché	Jednoduché
Pohon	400 V / 6,6 kW	Hydraulika traktoru	PTO traktoru	Hydr. + 400 V Elektromotor	PTO + 400 V Elektromotor
Rychlost 1 (cm/s)	7,4	*	10,6	*/7,4	10,6/7,4
Rychlost 2 (cm/s)	20	*	26	*/20	26/20
Rychlost návratu (cm/s)	11,5	*	18	*/11,5	18/11,5
Objem olejové nádrže (l)	28	*	28	28	28
Průtok čerpadla (l/min)	28	*	45	*/28	45/28
Rozměry (V x D x Š cm)	262 (Pracovní pozice) / 200 (Transportní pozice) x 135 x 120				
Hmotnost (kg)	430	344	398	435	435
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Držák motorové pily				SUP000300
	PTO hřídel typ 3				CAR00001A
* Záleží na výkonu traktoru					
Všechno příslušenství & volitelnou výbavu naleznete na str. 28 / 29					

Výhradní distributor pro ČR: GreenMech s.r.o. ■ Bořetice 9, 691 08 Bořetice ■ Česká republika,

tel: +420 736 626 400 ■ mail: greenmech@greenmech.cz ■ www.greenmech.cz





VIDEO ON  
WWW.A-M-R.FR



Mosazné vedení s maznicemi



Standardní mechanický zvedák



Profilovaný ocelový klín



Nastavitelný ergonomický držák dřeva s ovládáním rychlosti



TYP	VEL17 VEL170100	VHY17 VHY170100	VPF17 VPF170100	VHE17 VHE170100	VPE17 VPE170100
Štípací síla (t)	17	17	17	17	17
Maximální délka dřeva (cm)	115	115	115	115	115
Čerpadlo	Dvojité	-	Jednoduché	Dvojité	Jednoduché / Dvojité
Pohon	400 V / 4,8 kW	Hydraulika traktoru	PTO traktoru	Hydr. + 400 V Elektromotor	PTO + 400 V Elektromotor
Rychlost 1 (cm/s)	9,5		11,8	*/9,5	11,8/9,5
Rychlost 2 (cm/s)	21	*	27,9	*/20,9	27,9/21
Rychlost návratu (cm/s)	14,2		17,6	*/14,2	17,6/14,2
Objem olejové nádrže (l)	28	*	28	28	28
Průtok čerpadla (l/min)	43	*	57	*/43	57/43
Rozměry (V x D x Š cm)	262 (Pracovní pozice) / 200 (Transportní pozice) x 135 x 120				
Hmotnost (kg)	445	360	426	450	472
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Držák motorové pily				SUP0003000
	PTO hřídel typ 3				CAR00001A
* Záleží na výkonu traktoru	Všechno příslušenství & volitelnou výbavu naleznete na str. 28 / 29				



# Vertikální štípač 22/27 t - Řada V22/27

**ŠTÍPÁNÍ**



## Řada V22/27

Štípače navrženy pro nejnáročnější profesionály.

- Ovládání oběma rukama
- Zatažitelný válec pro snadnější uskladnění
- Dvě rychlosti štípání
- Protiskuzová, plně ocelová podlážka se zkosenými hranami pro pohodlnější manipulaci se dřevem
- Maximální bezpečnost
- Mosazné vedení s maznicemi
- Mechanický zvedák polen jako standard
- Litinové čerpadlo ( PTO )



VPE22  
S hydraulickým  
zvedákem

VPF27



TYP	VEL22 VEL220100	VHY22 VHY220100	VPF22 VPF220100	VHE22 VHE220100	VPE22 VPE220100
Štípací síla (t)	22	22	22	22	22
Maximální délka dřeva (cm)	115	115	115	115	115
Čerpadlo	Dvojitě	-	Jednoduché	Dvojitě	Jednoduché / Dvojitě
Pohon	400 V / 6,6 kW	Hydraulika traktoru	PTO traktoru	Hydr. + 400 V Elektromotor	PTO + 400 V Elektromotor
Rychlost 1 (cm/s)	8		11,4	*/8	11,4/8
Rychlost 2 (cm/s)	24,8	*	23,3	*/24,8	23,3/24,8
Rychlost návratu (cm/s)	15,4		17,1	*/15,4	17,1/15,4
Objem olejové nádrže (l)	62	*	62	62	62
Průtok čerpadla (l/min)	58	*	69	*/58	69/58
Rozměry (V x D x Š cm)	264 ( Pracovní pozice ) / 202 ( Transportní pozice ) x 155 x 150				
Hmotnost (kg)	569	440	542	574	599
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Držák motorové pily				SUP000300
	PTO hřídel typ 3				CAR00001A
* Záleží na výkonu traktoru Všechno příslušenství & volitelnou výbavu naleznete na str. 28 / 29					

Výhradní distributor pro ČR: GreenMech s.r.o. ■ Bořetice 9, 691 08 Bořetice ■ Česká republika,

tel: +420 736 626 400 ■ mail: greenmech@greenmech.cz ■ www.greenmech.cz





Veliká protiskuzová podlážka



Hydraulický zvedák( *na přání*)



Veliký a ostrý klín



Držák sapie integrovaný do držáku polen



TYP	VEL27 VEL270100	VPF27 VPF270100	VPE27 VPE270100
Štípací síla (t)	27	27	27
Maximální délka dřeva (cm)	115	115	115
Čerpadlo	Dvojité	Jednoduché	Jednoduché / Dvojité
Pohon	400 V / 6,6 kW	PTO traktoru	PTO + 400 V Elektromotor
Rychlost 1 (cm/s)	8	10,3	10,3/8
Rychlost 2 (cm/s)	16,2	30,4	30,4/16,2
Rychlost návratu (cm/s)	11,7	15,3	15,3/11,7
Objem olejové nádrže (l)	70	70	70
Průtok čerpadla (l/min)	58	81	81/58
Rozměry (V x D x Š cm)	264 ( <i>Pracovní pozice</i> ) / 202 ( <i>Transportní pozice</i> ) x 155 x 150 cm		
Hmotnost (kg)	630	603	655
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Držák motorové pily		SUP000300
	PTO hřídel typ 3		CAR00001A
Všechno příslušenství & volitelnou výbavu naleznete na str. 28 / 29			