

Řada WSA 700 ED - 700 EC - 700 P - 700 PE - 700 Ess

Všestranná cirkulárka nabízející výkon a bezpečnost.

- TCT kotouč Ø 700 mm
- Vysoce kvalitní povrchová úprava
- Pojistka proti přetížení
- Bezpečnostní pojistka na krytu (u modelů s elektromotorem)
- 3 kolečka a rukojeť pro snadnou manipulaci
- Nouzová spojka u modelů poháněných přes PTO a s benzinovým motorem
- Pohodlné a snadné naklápění kolébky
- Ochranný kryt
- Ukazatel délky řezu
- Svařovaný a vyztužený rám
- Přídržný systém dřeva při řezání
- V souladu s normou EN 1870-6 : 2017



WSA 700 Ess s hnacím řemenem



Transportní sada WSA (neschválena k provozu na silnicích)



Prodloužení držáku polen

TYP	WSA-700 ED SCI003758	WSA-700 EC SCI003757	WSA-700 P SCI003755	WSA-700 PE SCI003756	WSA-700 Ess SCI003759
Pohon	400 V Elektromotor 15.5 kW / 16 A přímý pohon	400 V Elektromotor 7.5 kW / 16 A pohon řemeny	PTO traktoru	Elec. 400 V 7.5 kW / 16 A + PTO traktoru pohon řemeny	Briggs & Statton Ess OHV 9 HP pohon řemeny
TCT Kotouč Ø700/30 mm, 42 zubů	Standard	Standard	Řemen	Standard	Standard
Maximální Ø kulatiny nebo štípaného dřeva (cm)	24	24	24	24	24
Rychlost motoru (RPM)	1350	1350		1350	1350
Hmotnost (kg)	144	164	177	222	188
PŘÍSLUŠENSTVÍ	Transportní sada se dvěma kolečky a ojí				TIM000300
	TCT kotouč Ø 700/30 mm				LAM00011
	PTO hřídel typ 3				CAR00001A
	Prodloužení držáku dřeva				RAL00005
	400 V zásuvka				PRI00002



WSA 700 ED Elektrický s přímým pohonem



WSA 700 PE PTO traktor + Elektromotor s hnacím řemenem



WSA 700 EC Elektrický s hnacím řemenem



WSA 700 P PTO traktor s hnacím řemenem



Nastavitelný ukazatel délky řezu



Skládací rukojeť a transportní kolečka



Kryt kolébky v souladu s normou EN-Norm 1870-6 : 2017



Nouzový vypínač u PTO modelu



Systém zachycení dřeva při řezání



Snadný přístup ke kotouči