

ArbTrak 150

Když se zkrátka chcete dostat do náročného terénu

GreenMech
The Professionals' Choice



Vhodný pro:

Lesníky • Údržbáře pozemků • Městské služby

Pravděpodobně nejvšestrannější štěpkovač s kapacitou 150 mm na trhu. S jeho snadno ovladatelným pásovým podvozkem, se kterým se dostanete kdykoliv kamkoliv. Je standardně vybaven dieslovým motorem Kubota o výkonu 34 hp. Má stejný štěpkovací ústrojí jako model Arborist 150, který určuje pravidla hry ve své třídě, co se týče tichosti provozu, výdrže a výkonu. ArbTrak 150 je klíčovým pomocníkem pro mnoho firem zaměřujících se na údržbu složitého terénu a potřebují velkou tažnou sílu a nízký zemní tlak. Světlá výška 274 mm umožňuje výjimečnou hbitost a ovladatelnost.

Základním konstrukčním prvkem modelu ArbTrak 19-28 je velice robustní šasi z odolné oceli s vysokou pevností v tahu. Nově navržená vstupní násypka o rozměrech 970 x 790 mm dostane k nožům i složité větve bez nutnosti ořezů. Materiál do štěpkovacího ústrojí přivádí dvojice vertikálních, hydraulicky ovládaných, podávacích válců. Válců řídí patentovaný systém No-Stress, se kterým si můžete být jisti, že štěpkování bude maximálně bezpečné a efektivní

ArbTrak 150

Technické údaje...

GreenMech
The Professionals' Choice

Základní vlastnosti

- Štěpkuje až do průměru 150 mm
- Diesellový motor Kubota o výkonu 34 hp
- Štěpkovací technologie Disc-Blade
- Protizátěžový systém No-Stress
- Dvojice vertikálních, hydraulicky ovládaných podávacích válců
- Vysokorychlostní pásový podvozek
- Spodní ochranný rám
- Hmotnost 1046 kg



Max. průměr štěpkovaného dřeva	150 mm
Výrobce motoru	Kubota
Výkon	34hp
Palivo	Diesiel
Přívěsný za traktor	Ne
Štěpkovací mechanismus	Disc-Blade
Rychlost štěpkovacího disku	1700 RPM
Počet nožů	4
Hydraulicky ovládané podávací válce	Dva vertikální
Otočný podvozek	Ne
Řídicí systém	No-Stress
Objem palivové nádrže	27 l
Rozměr pneumatiky	Ne
Rezervní kolo	Ne

Štěpkovací kapacita (t/h)	4.7
Rozměry vstupní násypky	970mm x 790mm
Rozměry vstupního otvoru	150mm x 230mm
Rozsah otáčení výfuku štěpky	280° Rotation
Objem nádrže hydraulického oleje	30 L
Spojka	Ne
Počítadlo Moto-hodin	Standard
Délka (transportní)	3000 mm
Šířka (transportní)	1171 mm
Výška	2380 mm
Hmotnost	1046 kg
Akustický výkon LwA	115 dB(A)
Akustický tlak LpA	92 dB(A)