

Arborist 150p

Od základu navržen s důrazem na sílu, spolehlivost, výkon a efektivitu

GreenMech
The Professionals' Choice



Vhodný pro:

Krajináře • Údržbu pozemků

Jelikož v roce 2019 začnou platit přísnější emisní limity, podle kterých budou všechny motory o výkonu více než 19 Kw (26 hp) muset být vybaveny filtrem pevných částic je pravděpodobné, že tyto pohonné jednotky zdraží. Abychom mohli našim zákazníkům nabídnout cenově výhodnou alternativu k dieselovým štěpkovačům o výkonu 19 Kw a více, vyvinuli jsme Arborist 150p

Příbuzný model Arborist 150 patří k nejprodávanějším strojům ve své třídě v Evropě. Instalaci výkonného benzínového motoru Briggs & Stratton s vzduchovým chlazením může GreenMech nabídnout podobný výkon, jako silnější Arborist 150p, ale s mnohem nižší cenou.

Model Arborist 150p je standardně dodáván s benzínovým motorem o výkonu 37 hp, který si perfektně poradí s dřevem o průměru až 150 mm (6 "). Stejně jako všechny ostatní modely řady Arborist od společnosti GreenMech má i Arborist 150p šasi z kvalitní oceli s vysokou pevností v tahu. Je zkonstruován s důrazem na sílu, a spolehlivost. Motor je chráněn izolačními panely, zajišťujícími skvělé odhlučnění. Panely však mohou být při rutinní údržbě snadno vytaženy.

Arborist 150p

Technické specifikace

GreenMech
The Professionals' Choice

Základní vlastnosti

- Štěpkovací kapacita 150 mm
- Vzduchem chlazený benzínový motor Briggs & Stratton o výkonu 37 hp
- Štěpkovací technologie Disc-Blade
- Dvojice hydraulicky ovládaných podávacích válců
- Protizátěžový systém No-Stress
- Spodní ochranný rám
- LED osvětlení
- Hmotnost pouhých 710 kg



Max. průměr štěpkovaného dřeva	150 mm
Výrobce motoru	Briggs & Stratton
Motor	37 hp
Palivo	Benzin
Připojný za traktor	n/a
Štěpkovací mechanismus	Disc Blade
Rychlost štěpkovacího disku	1700 RPM
Počet nožů	4
Hydraulické podávací valce	Dva vertikální
Otočný podvozek	n/a
Řídicí systém	No-Stress
Kapacita palivové nádrže	27 l
Rozměry pneumatik	155/80/R13
Rezervní kolo	Na přání

Štěpkovací kapacita (t/h)	3.5
Rozměry vstupní násypky	970mm x 790mm
Rozměry stupního otvoru	150mm x 230mm
Rozsah otáčení výfuku štěpky	280° Rotation
Objem nádrže na olej hydrauliky	30 L
Spojka	n/a
Počítadlo hodin	Standard
Délka (transportní)	3556mm
Šířka (transportní)	1290mm
Výška	2335mm
Hmotnost	710kg
Akustický výkon LWA	115dB(A)
Akustický tlak LPA	92dB(A)