

# SAFE-Trak 16-23

*Snoubí v sobě bezpečnost a spolehlivost*

**GreenMech**  
The Professionals' Choice



Vhodný pro:

## Údržbu pozemků, silničních a železničních koridorů

Štěpkovač Safe-Trak 16-23 nabízí bezkonkurenční stabilitu v místech, jako jsou např. železniční násypy. Světlá výška 450 mm Vám umožní bez potíží přejet i větší pařezy a jiné překážky. Štěpkovač může zcela bezpečně fungovat až do svahovitosti 35°. Když jsou pásy složené je stroj široký pouze 735, je tak perfektně flexibilní. Jeho největší výhodou tkví v tom, že se dostane prakticky kamkoli budete chtít. Pásový podvozek může být na přání umístěn těsně vedle štěpkovače anebo přímo pod stroj, abyste dosáhli té nejlepší stability a mobility.

Základním konstrukčním prvkem štěpkovače Safe-Trak 16-23 je velice robustní šasi z odolné oceli s vysokou pevností v tahu. Nově navržená vstupní násypka o rozměrech 800 x 700 mm dostane k nožům i složité větve bez nutnosti ořezů. Materiál do štěpkovacího ústrojí přivádí dvojice vertikálních, hydraulicky ovládaných, podávacích válců. Válců řídí patentovaný systém No-Stress, se kterým si můžete být jisti, že štěpkování bude maximálně bezpečné a efektivní.

# SAFE-Trak 16-23

Technické údaje...

**GreenMech**  
The Professionals' Choice

## Základní vlastnosti:

- Štěpkuje až do průměru 160 mm
- Diesellový motor Isuzu o výkonu 35 hp
- Štěpkovací technologie Disc-Blade
- Dvojice hydraulicky ovládaných podávacích válců
- Protizátěžový systém No-Stress
- Patentovaný systém Safe-Trak
- Hmotnost 1400 kg



Max. průměr štěpkovaného dřeva	160mm
Výrobce motoru	Isuzu
Výkon	35hp
Palivo	Diesel
Přívěsný za traktor	Ne
Štěpkovací technologie	Disc-Blade
Rychlost štěpkovacího disku	2400 RPM
Počet nožů	4
Hydraulické podávací válce	Dva, horizontální
Otočný podvozek	Ne
Protizátěžový systém	No-Stress
Objem palivové nádrže	30 l
Rozměry pneumatik	Ne
Rezervní kolo	Ne

Štěpkovací kapacita (t/h)	4,7
Rozměry vstupní násypky	920 mm x 820 mm
Rozměry vstupního otvoru	160 mm x 230 mm
Rozsah otáčení výfuku štěpky	280°
Objem nádrže hydraulického oleje	40 l
Spojka	Ne
Počítadlo Moto-Hodin	Standard
Délka (transportní)	3065 mm
Šířka (transportní)	735 mm – 1090 mm
Výška	2410 mm
Hmotnost	1400 kg
Akustický výkon LwA	120 dB(A)
Akustický tlak LpA	94 dB(A)