

Arborist 200

Obří síla a vysoká produktivita

GreenMech
The Professionals' Choice



Vhodné pro:

Lesníky • Údržbu pozemků

Potřebujete větší štěpkovací kapacitu, než je 150 mm? Pak rozhodně zvažte náš Arborist 200. Je poháněn motorem Kubota o výkonu 45 hp s vysokým kroutícím momentem. Ke štěpkovacímu disku se dřevo dostane s pomocí dvojice hydraulicky ovládaných podávacích válců přes velký vstupní otvor o rozměrech 200 x 280 mm. Tento stroj je nenahraditelným pomocníkem pro arboristy a lesníky. S jeho robustní konstrukcí si můžete být jisti, že Arborist 200 zvládne každý úkol a zaručí rychlou návratnost Vaší investice.

Základ stroje Arborist 200 tvoří šasi vyrobené z kvalitní oceli s vysokou pevností v tahu. Právě toto šasi umožňuje obří sílu a produktivitu. Nová, velká, vstupní násypka (1200 x 840 mm) usnadňuje snadné štěpkování i rozložitých větví bez nutnosti je ořezávat motorovou pilou. Optimální přísun materiálu k podávacím válcům řídí patentovaný protizátěžový systém No-Stress.

Arborist 200

Technické údaje...

GreenMech
The Professionals' Choice

Základní prvky

- Štěpkovací kapacita 200mm
- Diesellový motor Kubota o výkonu 45 hp
- Štěpkovací technologie Disc-Blade
- Dva horizontální hydraulicky ovládané podávací válce
- Spodní ochranný rám
- LED osvětlení
- Protizátěžový systém No-Stress
- Spodní ochranný rám
- Hmotost 1260 kg



Maximální průměr štěpkovaného dřeva	200 mm
Výrobce motoru	Kubota
Motor	45 hp
Palivo	Diesel
Přípojný za traktor	Ne
Štěpkovací mechanismus	Disc Blade
Rychlost štěpkovacího disku	1500 RPM
Počet nožů	4
Hydraulické podávací válce	Dva horizontální
Otočný podvozek	Ne
Řídicí systém	No-Stress
Kapacita palivové nádrže	27 L
Rozměry pneumatik	175R13C
Rezervní kolo	Na přání

Štěpkovací kapacita (t/h)	7
Rozměry vstupní násypky	1200 mm x 840 mm
Rozměry vstupního otvoru	200 mm x 280 mm
Rozsah otáčení výfuku štěpky	280°
Objem nádrže na olej hydrauliky	27 L
Spojka	Na přání
Počítadlo moto-hodin	Na ovládacím panelu
Délka (transportní)	3990 mm
Šířka (transportní)	1440 mm
Výška	2695 mm
Hmotnost	1260 kg
Akustický výkon LwA	116 dB(A)
Akustický tlak LpA	92 dB(A)
Spodní ochranný rám	Standard