

EcoCombi 150

Štěpkovat nebo drtit... Proč ne obojí?

GreenMech
The Professionals' Choice



Vhodný pro:

Údržbu pozemků a parků • Městské služby

Víceúčelový stroj GreenMech EcoCombi 150 zvládá dva rozdílné úkoly najednou. Boční násypka je určena pro drtič a zadní pro štěpkovač. Obě vstupní násypky lze jednoduše složit pro lepší skladnost a pohodlnější přepravu. Při práci si nemusíte vybírat, zda chcete štěpkovat, nebo drtit. EcoCombi 150 zvládne hravě oba úkoly a navíc současně. Je to ten pravý stroj pro snadnou, rychlou a ekologickou likvidaci dřevní hmoty a zeleného odpadu. EcoCombi 150 je poháněn dieslovým motorem Yanmar o výkonu 35 hp. Štěpkuje dřevo až do průměru 150 mm a zelený odpad do průměru 50 mm. Stroj GreenMech EcoCombi se typicky vyskytuje ve strojových parcích městských služeb, lesníků, nebo podnikatelů v oblasti údržby pozemků.

Základním konstrukčním prvkem modelu EcoCombi 150 je velice robustní šasi z odolné oceli s vysokou pevností v tahu. Nově navržená vstupní násypka o rozměrech 800 x 700 mm dostane k nožům i složité větve bez nutnosti ořezů. Materiál do štěpkovacího ústrojí přivádí dvojice horizontálních, hydraulicky ovládaných, podávacích válců. Optimální přívod materiálu řídí patentovaný systém No-Stress, se kterým si můžete být jisti, že štěpkování i drcení bude maximálně bezpečné a efektivní.

EcoCombi 150

Technické údaje...

GreenMech
The Professionals' Choice

Základní vlastnosti:

- Štěpkuje až do průměru 150 mm
- Drtí až do průměru 50 mm
- Diesellový motor Yanmar o výkonu 35 hp
- Štěpkovací a drtící technologie Disc-Blade
- Protizátěžový systém No-Stress
- Hydraulicky ovládané podávací válce (u štěpkovače dva, u drtiče jeden)
- Spodní ochranný rám
- Hmotnost 1200 kg.



Max. průměr štěpkovaného dřeva	150mm
Výrobce motoru	Yanmar-Isuzu
Výkon	35 hp
Palivo	Diesel
Přívěsný za traktor	Ne
Štěpkovací a drtící technologie	Disc-Blade Type
Rychlost štěpkovacího disku	2400 RPM
Počet nožů (štěpkovač / drtič)	4 / 22
Hydraulické podávací válce	Štěpkovač: 2, drtič: 1, horizontální
Otočný podvozek	Ne
Protizátěžový systém	No-Stress
Objem palivové nádrže	45 l
Rozměry pneumatik	165R13
Rezervní kolo	Standard

Štěpkovací / drtící kapacita (t/h)	4.5 / 2
Rozměry vstupní násypky štěpkovače	800 mm x 700 mm
Rozměry vstupního otvoru štěpkovače	155 mm x 155 mm
Rozsah otáčení výfuku štěpky	280°
Objem nádrže hydraulického oleje	45 l
Spojka	Ne
Počítadlo Moto-hodin	Standard
Length (transportní)	4022 mm
Width (transportí)	1585 mm
Výška	2170 mm
Hmotnost	1200 kg
Akustický výkon LwA	117 dB(A)
Akustický tlak LpA	93 dB(A)