

## ■ Řada HV

Dostupný se štípací silou 9 nebo 12 tun, dvě rychlosti štípání

- Bezpečnost: ovládání oběma rukama
- Zdvih válce 55 cm
- Pohodlí: Bantamová kolečka usnadňující transport
- Převravní rám ( *benzinové modely* )
- Integrovaný fázový invertor ( 400 V )
- Robustní design: svařovaný rám
- Plně ocelová podlážka
- Mosazné vodící lišty



Držák polen



HVE9 MSP



Ø 40 cm  
< 60 cm >



HVES12  
v transportní pozici

Log splitter	HVE09 MSP	HVE09 MDP	HVE09 T	HVES09	HVE12 MSP	HVE12 MDP	HVE12 T	HVES12
Štípací síla (t)	9	9	9	9	12	12	12	12
Max. délka štípaného dřeva (cm)	55	55	55	55	55	55	55	55
Čerpadlo	jednoduché	dvojité	jednoduché	dvojité	jednoduché	dvojité	jednoduché	dvojité
Pohon	230 V / 2,2 kW	230 V / 2,2 kW	400 V / 3 kW	benzin Honda 5.5 HP	230 V / 2,2 kW	230 V / 2,2 kW	400 V / 4 kW	benzin Honda 5.5 HP
Štípací rychlost 1 (cm/s)	3,2	6,62	5,6	8,13	2,51	4,23	4,2	5,6
Štípací rychlost 2 (cm/s)	7,74	14,8	13	18,86	6,22	10,07	11,5	14,61
Rychlost návratu (cm/s)	5,1	11,2	9,8	13,7	4,02	7,2	6,8	9,82
Kapacita olejové nádrže (l)	13	13	13	13	13	13	13	13
Průtok čerpadla	7,5 l/min	18,6 l/min	13,5 l/min	19 l/min	7,5 l/min	18,6 l/min	16,5 l/min	19 l/min
Rozměry (VxDxŠ, cm)	162x76x100	162x76x100	162x76x100	162x76x230	162x76x100	162x76x100	162x76x100	162x76x230
Hmotnost (kg)	200	200	200	220	205	205	205	225

400 V zásuvka ( PRI00002 )

Převravní rám ( TIM000200 )