

## ■ Řada VMR 13/17

Vertikální štípač VMR 13/17 je umístěn na podvozku *schváleném pro provoz na pozemních komunikacích*.

Kombinují v sobě efektivitu práce a robustnost.

- Pohodlí: Hydraulické sklápění z transportní do pracovní pozice
- Ovládání oběma rukama
- Dvě rychlosti štípání
- Elektrický startér (diesellový motor)
- Maximální délka štípaného dřeva 115 cm
- Nastavitelný držák polen (od průměru 8 cm)
- Podpůrné rameno s držákem sapie a nastavitelným hákem
- Patentovaný mechanický zvedák polen (*velmi pohodlné*)
- Protiskluzová ocelová podlážka se zkosenými hranami
- Válec se štípacím klínem lze stáhnout bez jakéhokoliv nářadí



17 tun Ø80cm  
< 115 cm >



13 tun Ø 70cm  
< 115 cm >



Systém proti krádeži (na přání)



Rezervní kolo (na přání)



VMR17ESS

Štípač	VMR13ESS-9DP	VMR17ESS-9DP	VMR17ESS-13DP	VMR17DIE DP
<i>Podvozek lze vyrobit s brzděnou nápravou</i>				
Štípací síla (t)	13	17	17	17
Maximální délka štípaného dřeva (cm)	115	115	115	115
Čerpadlo	Dvojité	Dvojité	Dvojité	Dvojité
Motor	Benzin Honda 9 HP	Benzin Honda 9 HP	Benzin Honda 13 HP	Diesel 9 HP
Objem nádrže	5,3 l	5,3 l	6,1 l	5,5 l
Rychlost 1 (cm/s)	9,5	9,1	9,1	9,1
Rychlost 2 (cm/s)	25,5	20,3	20,3	20,3
Rychlost návratu (cm/s)	15,2	12,8	12,8	12,8
Objem olejová nádrže (l)	24	24	24	24
Průtok čerpadla (l/min)	36,2	36,2	36,2	36,2
Rozměry (VxDxŠ cm)	( Transportní ) : 195 x 126 x 303 / ( Pracovní ) : 260 x 126 x 318			
Hmotnost (kg)	520	550	550	600
Na tomto typu štípače nelze z legislativních důvodů použít naviják	Brzděný přívěs			
	Hydraulický zvedák or VMR13/17 ( LBH001100 )			
	Rezervní kolo ( SUP00011 )			
	Systém proti krádeži ( ANT00005 )			